

# FTR - Flight Test Report

Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der EAPR nicht, auch nicht auszugsweise, veröffentlicht werden.

Fabricant	 Skywalk GmbH & Co.KG Windeckerstr. 4 D-83259 Maqartstein	Matricule d'immatriculation	EAPR-GS-0644/17
		numéro de série	
Type	<b>XAlps3 S</b>	Localité	<b>Achensee</b>
Commenter			<b>Achensee, Rofan</b>



Rev. 2.3 - 26.11.2014  
 EAPR GmbH - Marktstr. 11  
 D-87730 Bad Grönenbach - Germany

Date d'essai	04.05.2017	Minimum poids en vol 80 kg	Maximum poids en vol 95 kg
Pilote d'essai	Mike Küng		Pascal Purin
Harnais	EAPR-Testequipment		EAPR Testequipment
Poids décollage	80 kg		95 kg

Classification	<b>D</b>
----------------	----------



Test critères	Minimum poids en vol	Évaluation	Maximum poids en vol	Évaluation
<b>1. Gonflage/décollage - 4.4.1</b>				
Comportement en élévation	Facile soulèvement, une correction de pilote est tenu	B	Facile soulèvement, une correction de pilote est tenu	B
Technique de décollage spéciale requise	Non	A	Non	A
<b>2. Atterrissage - 4.4.2</b>				
Technique de décollage spéciale requise	Non	A	Non	A
<b>3. Vitesses en vol droit - 4.4.3</b>				
Vitesse bras hauts supérieure à 30 km/h	Oui	A	Oui	A
Plage de vitesse aux commandes supérieure à 10km/h	Oui	A	Oui	A
Vitesse minimum	25 km/h à 30 km/h	B	25 km/h à 30 km/h	B
<b>4. Débattement/effort aux commandes - 4.4.4</b>				
Évaluation, poids maximum en vol jusqu'à 80kg		-		-
Évaluation, poids maximum en vol de 80kg à 100kg	croissant 45cm - 60cm	C	croissant 45cm - 60cm	C
Évaluation, poids maximum en vol supérieur à 100kg		-		-
<b>5. Stabilité en tangage en sortie de vol accéléré - 4.4.5</b>				
Angle d'abattée en sortie	abattée inférieure à 30°	A	abattée inférieure à 30°	A
Fermeture effective	Non	A	Non	A
<b>6. Stabilité en tangage lors d'une action aux commandes en vol accéléré - 4.4.6</b>				
Fermeture effective	Non	A	Non	A
<b>7. Stabilité et amortissement du roulis - 4.4.7</b>				
Oscillations	amorties	A	amorties	A
<b>8. Stabilité en virage modéré - 4.4.8</b>				
Tendance au retour en vol droit	sortie spontanée	A	sortie spontanée	A
<b>9. Behaviour exiting a fully developed spiral dive - 4.4.9</b>				
Initial response of glider (first 180°)	No immediate reaction	B	No immediate reaction	B
Tendance au retour en vol droit	sortie spontanée	A	sortie spontanée	A
Angle de rotation pour retrouver le vol normal	inférieur à 720°, sortie spontanée	A	compris entre 720° et 1 080°, sortie spontanée	B
<b>10. Fermeture frontale symétrique - 4.4.10</b>				
Folding lines used	Oui	D	Oui	D
Entrée	bascule en arrière inférieure à 45°	A	bascule en arrière inférieure à 45°	A
Sortie	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B
Angle d'abattée en sortie	60° - 90°	D	60° - 90°	D
Cascade effective	entrée en virage de moins de 90°	A	maintien de la trajectoire	A
Entrée	Non	A	Non	A
Sortie	bascule en arrière inférieure à 45°	A	bascule en arrière supérieure à 45°	C
Angle d'abattée en sortie	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B
Cascade effective	60° - 90°	D	60° - 90°	D
Entrée	entrée en virage de moins de 90°	A	maintien de la trajectoire	A
Sortie	Non	A	Non	A
Entrée	bascule en arrière inférieure à 45°	A	bascule en arrière supérieure à 45°	C
Sortie	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B
Angle d'abattée en sortie	60° - 90°	D	60° - 90°	D
Cascade effective	entrée en virage de moins de 90°	A	maintien de la trajectoire	A
Sortie	Non	A	Non	A
<b>11. Sortie de phase parachutale - 4.4.11</b>				
Phase parachutale accomplie	Oui		Oui	
Sortie	spontanée, inférieure à 3 s	A	spontanée, inférieure à 3 s	A
Angle d'abattée en sortie	30° - 60°	B	30° - 60°	B
Changement de trajectoire	changement de trajectoire égal ou supérieur à 45°	C	changement de trajectoire inférieur à 45°	A
Cascade effective	Non	A	Non	A

12. Sortie de passage aux grands angles d'incidence - 4.4.12									
Sortie	spontanée, inférieure à 3 s			A	spontanée, inférieure à 3 s	A			
Cascade effective	Non			A	Non	A			
13. Sortie d'un décrochage stabilisé maintenu - 4.4.13									
Angle d'abattée en sortie	30° - 60°			B	30° - 60°	B			
Fermeture	pas de fermeture			A	pas de fermeture	A			
Cascade effective	Non			A	Non	A			
Bascule en arrière	inférieure à 45°			A	inférieure à 45°	A			
Tension des suspentes	tension de la plupart des suspentes			A	tension de la plupart des suspentes	A			
14. Fermeture asymétrique - 4.4.14									
Folding lines used	Oui			D	Oui	D			
Changement de trajectoire avant regonflement	pas accéléré, max 50% fermeture	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	15° - 45°	B	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	45° - 60°	C
		regonflement spontané			A	regonflement spontané			A
Comportement au regonflement				A				A	
Changement total de trajectoire	inférieure à 360°			A	inférieure à 360°			A	
Fermeture effective du côté opposé	Non			A	Non			A	
Twist effectif	Non			A	Non			A	
Cascade effective	Non			A	Non			A	
Changement de trajectoire avant regonflement	pas accéléré, max 75% fermeture	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	45° - 60°	C	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	60° - 90°	D
		regonflement spontané			A	regonflement spontané			A
Comportement au regonflement				A				A	
Changement total de trajectoire	inférieure à 360°			A	inférieure à 360°			A	
Fermeture effective du côté opposé	Non			A	Non			A	
Twist effectif	Non			A	Non			A	
Cascade effective	Non			A	Non			A	
Changement de trajectoire avant regonflement	accélééré, max 50% fermeture	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	15° - 45°	B	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	45° - 60°	C
		regonflement spontané			A	regonflement spontané			A
Comportement au regonflement				A				A	
Changement total de trajectoire	inférieure à 360°			A	inférieure à 360°			A	
Fermeture effective du côté opposé	Non			A	Non			A	
Twist effectif	Non			A	Non			A	
Cascade effective	Non			A	Non			A	
Changement de trajectoire avant regonflement	accélééré, max 75% fermeture	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	60° - 90°	D	90° - 180°	abattée ou roulis compris entre	60° - 90°	D
		regonflement spontané			A	regonflement spontané			A
Comportement au regonflement				A				A	
Changement total de trajectoire	inférieure à 360°			A	inférieure à 360°			A	
Fermeture effective du côté opposé	Non			A	Non			A	
Twist effectif	Non			A	Non			A	
Cascade effective	Non			A	Non			A	
15. Contrôle de trajectoire avec fermeture asymétrique maintenue - 4.4.15									
Capacité à voler droit	Oui			A	Oui	A			
Virage à 180° en 10 s, du côté opposé à la fermeture	Oui			A	Oui	A			
Pourcentage de commande entre le virage et le départ en vrille ou en décrochage	25 % à 50 % du débattement aux commandes symétrique			C	25 % à 50 % du débattement aux commandes symétrique	C			
16. Tendance à la vrille bras hauts - 4.4.16									
Vrille effective	Non			A	Non	A			
17. Essai de tendance à la vrille à basse vitesse - 4.4.17									
Vrille effective	Non			A	Non	A			
18. Sortie d'une vrille développée - 4.4.18									
Angle de rotation en vrille après relâchement des commandes	sort de la vrille entre 90° et 180°			C	sort de la vrille entre 90° et 180°	C			
Cascade effective	Non			A	Non	A			
19. Décrochage aux B - 4.4.19									
Changement de trajectoire avant relâchement				NA		NA			
Comportement avant relâchement				NA		NA			
Sortie				NA		NA			
Angle d'abattée en sortie				NA		NA			
Cascade effective				NA		NA			
20. Grandes oreilles - 4.4.20									
Procédure d'entrée	technique standard			A	technique standard	A			
Comportement pendant les grandes oreilles	vol stable			A	vol stable	A			
Sortie	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s			B	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	B			
Angle d'abattée en sortie	0° - 30°			A	0° bis 30°	A			
21. Grandes oreilles en vol accéléré - 4.4.21									
Procédure d'entrée	technique standard			A	technique standard	A			
Comportement pendant les grandes oreilles	vol stable			A	vol stable	A			
Sortie	sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires			B	spontanée, comprise entre 3 s et 5 s	A			
Angle d'abattée en sortie	0° - 30°			A	0° bis 30°	A			
Comportement aux grandes oreilles maintenues dès le relâchement de l'accélérateur	vol stable			A	vol stable	A			
23. Commandes de direction alternatives - 4.4.22									
Virage à 180° possible en 20 s	Oui			A	Oui	A			
Décrochage ou vrille effective	Non			A	Non	A			
23. Autre procédure et/ou configuration de vol décrite dans le manuel d'utilisation - 4.4.23									
Fonctionnement correct de la procédure				NA		NA			
Procédure adaptée aux pilotes débutants				NA		NA			
Cascade effective				NA		NA			
24. Remarques du pilote d'essai									